

FPY-105 YM 系列隔膜式压力表



Y-ML、MF 隔膜式压力表

YM 系列隔膜式压力表适用于测量具腐蚀性、高粘度、易结晶、易凝固，温度较高液体、气体或颗粒状固体介质的压力以及必须避免测量介质直接进入压力仪表和防止沉淀物积累且易清洗的场合。

隔膜式压力表主要用于石油、化工、化纤、染化、制药、制碱食品等工业部门。

选型标示: (<http://www.fx-sensor.com> 010-51295202)

- 选配压力表型号
- 隔膜隔离器型式
 - L—螺纹式 ($\leq 60\text{MPa}$)
 - F—法兰式 ($\leq 25\text{MPa}$)
 - F10—工字形法兰式 ($\leq 4\text{MPa}$)
 - C—夹子式 ($0.1\sim 2.5\text{MPa}$)
 - N—螺母式 ($0.1\sim 2.5\text{MPa}$)
 - Z—螺栓式 ($1\sim 25\text{MPa}$)
 - H—均质机用 ($10\sim 60\text{MPa}$)
- 连接的代号
 - 0) [直接](#) (被测介质温度 $< 80^{\circ}\text{C}$)
 - 1) 角形 (被测介质温度 $< 150^{\circ}\text{C}$)
 - 2) 硬管 (被测介质温度 $< 200^{\circ}\text{C}$)
 - 3) 软管 (1 米.2 米.4 米.6 米)
 - 4) 散热器 (被测介质温度 $< 200^{\circ}\text{C}$)
 - 5) 阻尼器
- 膜片材料
 - 316.316L, 哈氏合金, 蒙抗尔合金、钽片、氟塑料
- 测量范围
- 法兰标准代号
- ML 螺纹式隔离器型式