


FPC-302 系列智能数字压力表

概述

FPC-302 系列智能数字压力表采用高性能全焊接压力芯体和 Ti 专用芯片并结合微处理器技术研制而成，具有现场显示、数据处理、零点、量程软件调整，设置参数永久保存、4-20mA 输出及通讯等功能。它广泛应用于工业过程控制、石油、化工、冶金等行业。



特点

- ✓ RS485 通讯 (<http://www.fx-sensor.com> 010-51295202)
- ✓ 4 位 LED 显示
- ✓ 无可动件，性能可靠
- ✓ 零点、满量程软件修正
- ✓ 质保期：12 个月

技术性能

供电电源：24VDC
量程范围：0~20kPa...100Mpa
介质温度：-40~85℃
环境温度：-20~85℃
材 质：不锈钢进压结构、铝合金外壳
工作方式：表压、绝压
综合精度：0.1、0.3、0.5 级可选
零点温度漂移：±0.02%FS/℃
灵敏度温度漂移：±0.02%FS/℃
抗 过 载：200%FS
长期稳定性：≤0.2%FS/年

典型结构



订货信息:

系列号					
FPC-302 系列智能数字压力表					
	量程范围				
	2MPa 根据用户要求可选,最大 100MPa. (http://www.fx-sensor.com 010-51295202)				
	电源				
	V1: 24V、V2: 12V、V3: ±12V				
	输出信号				
	B1: 4~20mA、B2: 0~20mA、B3: 1~5V、B4: 0~5V				
	接口螺纹				
	C1: M20×1.5、C2: G1/2、C3: M12×1 (74°锥)				
	附加功能				
	J1: 直接引线、J2: 赫斯曼接头、J3: 航插接头				
	P1: 0.1%、P2: 0.3% 、P3: 0.5%				
	I: 本安防爆型 ia II CT4				
	E: 抗振要求				
	G: 抗压力冲击要求				
	Y: 用户要求				
例: FPC-302-2MPa V1 B1 C1 J1 P1 选型举例: FPC-302-2Mpa-V1-B1-C1- J1 P1					