

FFW-104 食品卫生涡轮流量计



- 适用介质：食品、药液等卫生液体
- ✘ 不适用介质：气体、蒸汽
- 国际化标准，可替代同类进口产品
- 防腐防锈材质，适用于卫生行业
- 快装式结构，易于安装维护
- 精度高，重复性好
- 高品质涡轮，超出常规的量程范围
- <http://www.fx-sensor.com> 010-51295202

详细参数

仪表型号	FFW-104-1	FFW-104-2	FFW-104-3	FFW-104-5
信号输出	脉冲	4-20mA	无	可选 4-20mA/脉冲
供电电源	+24VDC±15%	+24VDC±15%	锂电池	24VDC±15%
通讯接口	无	无	无	可选 RS485
精度等级	1.0~0.5 级		1.0~0.5 级	
测量范围	标准量程		标准量程或扩展量程	
显示器	无		有	
仪表材质	可选 304SS 或 316LSS		可选 304SS 或 316LSS	
防爆等级	可选 ExdIIBT6 或 ExiaIICT4		ExdIIBT6 或 ExiaIICT4	
防护等级	IP60		IP65	
连接方式	卡箍连接		卡箍连接	
耐压等级	1MPa		1MPa	
整机功耗	<1W		<1W	
仪表通径	DN4~DN250		DN4~DN250	
介质温度	-20℃~120℃		-20℃~120℃	
环境温度	-20℃~60℃		-20℃~60℃	

测量范围与压力等级 □ <http://www.fx-sensor.com> 010-51295202

仪表口径 (mm)	标准量程 (m ³ /h)	扩展量程 (m ³ /h)
DN 4	0.04~0.25	0.04~0.4
DN 6	0.1~0.6	0.06~0.6
DN 10	0.2~1.2	0.15~1.5
DN 15	0.6~6	0.4~8
DN 20	0.8~8	0.45~9
DN 25	1~10	0.5~10
DN 32	1.5~15	0.8~15
DN 40	2~20	1~20
DN 50	4~40	2~40

➤ <http://www.fx-sensor.com> 010-51295202