

FW-306 S 型称重传感器



量程范围(kg)：500、750、1000

功能特点：传感器弹性体采用合金钢或者不锈钢材质；胶密封处理，表面镀镍，防水，防腐蚀，防护等级达到 IP66。

应用范围：广泛应用于电子吊钩秤、料斗秤、工艺秤、检测设备等各种称重**测力**设备。

技术指标明细：

精度等级：C2

综合误差(%F.S)：±0.03

灵敏度(mv/v)：2.0±0.004

蠕变(%F.S/30min)：±0.03

零点输出(%F.S)：±1.0

输入阻抗(Ω)：350±5

输入阻抗(Ω)：350±3

绝缘电阻(MΩ)：≥5000(100VDC)

灵敏度温度影响(%F.S/10℃)：±0.017

零点温度影响(%F.S/10℃)：±0.023

温度补偿范围(℃)：-10~+40

使用温度范围(℃)：-35~+65


激励电压(V)：9~12(DC)

安全过载范围(%F.S)：150

极限过载范围(%F.S)：200

防护等级：IP66

安装尺寸规格图 (单位 mm)：



接线方式:

红线: 输入 (+) 绿线: 输出 (+)
黑线: 输入 (-) 白线: 输出 (-)

备注: 采用四芯屏蔽电缆, 规格: $\phi 5 \times 5000\text{mm}$, 如有特殊需要, 可根据客户要求提供!

受力示意图: (<http://www.fx-sensor.com> 010-51295202)

