

FN-301 智能数显扭矩扳手

- 应变式测量原理，六位液晶显示，测量准确，性能稳定可靠，外四方机械连接，体积小，重量轻，操作简便，耗电量低，使用寿命长。
- 广泛用于汽车、摩托车、内燃机、机械制造等领域的螺栓紧固测量控制。
- 手握手柄位置不受限制，可随意加长手柄而不影响测量精度。
- 允许过载：120%
- 可测量正反两方向扭矩值。具有实时测量、峰值保持、清零、上下限设置、[声光报警](#)等。
- 精度：示值误差与重复性误差优于 $\pm 1.0\%$ 。 □ <http://www.fx-sensor.com> 010-51295202

型号	测量范围 Nm	分辨率	示值精度%	总长度 mm	方标尺寸 mm ²	备注
FN-301-10	2~10	1Digit	$\pm 1\% + 1\text{Digit}$	350	10x10	
FN-301-20	4~20	1Digit	$\pm 1\% + 1\text{Digit}$	350	10x10	
FN-301-30	10~50	1Digit	$\pm 1\% + 1\text{Digit}$	350	10x10	
FN-301-100	20~100	1Digit	$\pm 1\% + 1\text{Digit}$	350	12.5x12.5	
FN-301-200	40~200	1Digit	$\pm 1\% + 1\text{Digit}$	500	12.5x12.5	
FN-301-300	60~300	1Digit	$\pm 1\% + 1\text{Digit}$	500	12.5x12.5	
FN-301-400	80~400	1Digit	$\pm 1\% + 1\text{Digit}$	660	20x20	附加长柄
FN-301-500	100~500	1Digit	$\pm 1\% + 1\text{Digit}$	660	20x20	附加长柄
FN-301-1000	200~1000	1Digit	$\pm 1\% + 1\text{Digit}$	800	25x25	附加长柄

